



MADE IN SPAIN



757

Полумаска
Напівмаска



(044) 383-61-25; 383-61-25
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



757

Полумаска
Напівмаска




Описание
Опис

Маска 757 розроблена для забезпечення максимальної захисти від певних газів, парів і частинок, таких як пилю, туман і пари. Совместима с фильтрами Climax модель 757-N.

Маска 757 розроблена для забезпечення максимального захисту від певних газів, парів і частинок, таких як пилю, туман і пари. Сумісна з фільтрами Climax модель 757-N.

Газовый фильтр / Газовий фільтр



Фильтр для частиц / Фільтр для частинок



Комбинированный фильтр / Комбінований фільтр



Специальные фильтры / Спеціальні фільтри



Характеристики
Характеристики

Основная часть полумаски:

Изготовлен из синего натурального силикона. Конструкция и используемый материал позволяют герметично приспосабливаться к лицу, предотвращая попадание воздуха внутрь через соединение лица и маски. В основном корпусе находятся два разъема фильтра и клапан выдоха.

Клапан выдоха:

Маска снабжена клапаном выдоха, образованным держателем клапана и мембраной, которая облегчает выход воздуха при выдохе.

Крепление:

Он имеет удобный шейный ремешок и головной ремень, который можно легко отрегулировать до нужной длины. Включает быстрый выпуск для лучшей подгонки.

Фильтры:

Фильтры прикреплены к полумаске с помощью байонетной системы

Вес:

0,247 кг

Основна частина напівмаски:

Виготовлений з синього натурального силікону. Конструкція та використований матеріал дозволяють їй пристосовуватися до обличчя повітронепроникним способом, запобігаючи проникненню повітря у внутрішнє приміщення через з'єднання обличчя / маски. В основному корпусі розміщені два роз'єми фільтра та клапан видиху.

Випускний клапан:

Маска обладнана клапаном видиху, утвореним утримувачем клапана і мембраною, що полегшує вихід повітря при видиху.

Кріплення:

Він має зручний ремінець і головний ремінь, який можна легко відрегулювати до потрібної довжини. Включає швидкий випуск для кращої підгонки.

Фільтри:

Фільтри закріплені до напівмаски за допомогою байонетної системи

Вага:

0,247 кг

Сертификаты CE
CE Сертіфікати

Сертификаты:
Норма: EN 140:1998
Контрольный орган: 0082

Сертифікати:
Норма: EN 140:1998
Контролюючий орган: 0082

757

Полумаска
Напівмаска

Тесты
Тести



Термостойкость:
Термостійкість:

Удовлетворительно / Задовільно

Сопротивление дыханию:
Опір дихання:

На вдохе при 30 л/мин / На вдику при 30 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно

На вдохе при 95 л/мин / На вдику при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно

На вдохе при 160 л/мин / На вдику при 160 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно

На выдохе при 160 л/мин / На видиху при 160 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно

Содержание CO2
Вміст CO2

Удовлетворительно / Задовільно

Прочность на растяжение элементов:
Міцність на розтяг елементів:

Ремни / Ремені

Удовлетворительно / Задовільно

Соединители / З'єднувачі

Удовлетворительно / Задовільно

Держатель клапана выдоха / Утримувач клапана на видиху

Удовлетворительно / Задовільно

Воспламеняемость:
Займистість

Удовлетворительно / Задовільно

Внутренняя утечка:
Внутрішній витік:

Удовлетворительно / Задовільно

Практическое поведение:
Практична поведінка:

Удовлетворительно / Задовільно

Ограничения использования
Обмеження на використання

Оборудование не должно использоваться в средах,
где уровень кислорода ниже 19,5%.

Обладнання не повинно використовуватися в
середовищах, де рівень кисню нижче 19,5%.