



MADE IN SPAIN



762-S

Полумаска
Напівмаска



(044) 383-61-25; 383-61-25

(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60

<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

762-S

Полумаска
Напівмаска




Описание Опис

Полумаска 762-S была разработана для обеспечения максимальной защиты от газов, паров и частиц, таких как пыль, туман и дым. Полумаска совместима с фильтрами Climax мод. 757.

Напівмаска 762-S розроблена таким чином, щоб забезпечити максимальний захист від газів, парів та частинок, таких як пил, туман та дим. Напівмаска сумісна з фільтрами Climax мод. 757.

Газовый фильтр / Газовий фільтр



Фильтр для частиц / Фільтр для частинок



Характеристики Характеристики

Основная часть полумаски:
Выпускается из черного натурального каучука или синего силиконового каучука.
Конструкция и используемый материал позволяют ей приспосабливаться к лицу смотровым способом, предотвращая проникновение воздуха во внутреннее помещение через соединение лица / маски. В основном корпусе размещены два разъемы фильтра и клапан выдоха.

Клапана выдоха:
Полумаска оборудована двумя клапанами выдоха, состоящие из держателя клапана и мембраны, облегчает выход выдыхаемого воздуха.

Крепление:
имеет удобный шейный ремешок и головной ремень, который можно легко отрегулировать до нужной длины.

Фильтры
Фильтр прикреплен к полумаске с помощью байонетной системы

Вес:
0,187 кг.

Основна частина напівмаски:
Випускається з чорного натурального каучука або синього силіконового каучуку.
Конструкція та використовуваний матеріал дозволяють їй пристосовуватися до обличчя повітронепроникним способом, запобігаючи проникненню повітря у внутрішнє приміщення через з'єднання обличчя / маски. В основному корпусі розміщені два роз'єми фільтра та клапан видиху.

Клапани видиху:
Напівмаска обладнана двома клапанами видиху, що складаються з тримача клапана і мембрани, що полегшує вихід повітря, що видихається.

Кріплення:
має зручний ремінець і головний ремінь, який можна легко відрегулювати до потрібної довжини.

Фільтри
Фільтр прикріплений до напівмасці за допомогою байонетної системи

Вага:
0,187 кг.

762-S

Полумаска
Напівмаска



Испытания Випробування

Термостойкость:
Термостійкість:

Удовлетворительно / Задовільно

Сопротивление дыханию:
Опір диханню:

Вдыхание 30 л/мин / Вдихання 30 л/хв
Вдыхание 95 л/мин / Вдихання 95 л/хв
Вдыхание 160 л/мин / Вдихання 160 л/хв
Выдох 160 л/мин / Видих 160 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Содержание CO2
Вміст CO2

Удовлетворительно / Задовільно

Прочность на растяжение элементов:
Міцність на розтяг елементів:

Ремни / Ремені
Разъемы / Роз'єми
Держатель клапана выдоха / Утримувач клапана видиху

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Воспламеняемость:
Займистість:

Удовлетворительно / Задовільно

Внутренняя утечка:
Внутрішній витік:

Удовлетворительно / Задовільно

Практическое поведение:
Практична поведінка:

Удовлетворительно / Задовільно

Оборудование не должно использоваться в
средах, где уровень кислорода ниже 19,5%.

Обладнання не повинно використовуватися в
середовищах, де рівень кисню нижче 19,5%.