

PROPAK-SIGMA

економний, повноцінний, надійний



ProPak-Sigma призначений для використання невеликими пожежними / рятувальними підрозділами, діяльність яких не вимагає частого використання апаратів протягом чергування.

Апарат ProPak-Sigma пройшов випробовування на відповідність ДСТУ EN137:2017 як апарат 2-го типу (апарати для пожежогасіння), що включає обов'язковий тест на повне охоплення полум'ям.

КЛЮЧЕВІ ВІДМІННОСТІ

- відповідність стандартам ДСТУ EN137:2017, Тип 2 (апарати для пожежогасіння)
- відповідність Директиві морського обладнання M.E.D. (може використовуватись на морських судах)
- низькі експлуатаційні витрати (12-річний термін сервісного обслуговування)
- можливість швидкого демонтажу пневматичної системи для обслуговування та ремонту
- легеневий автомат з обвідним каналом (подає повітря навіть в разі несправності)
- редуктор із системою блокування витоку повітря у випадку пошкодження шлангу високого тиску

Швидка й легка підгонка плечевих ременів здійснюється тягненням ременів у напрямку «від себе»



Просте й зручне регулювання плечевих ременів

Ремені з кевларом для підвищення вогнестійкості

Великі пряжки забезпечують швидке одягання й зняття апарату руками в рукавицях

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

ЛЕГЕНЕВИЙ АВТОМАТ

Компактний легеневи́й автомат, що автоматично активується першим вдихом, байпасом і мембраною, яка забезпечує низький опір диханню й відмінні динамічні характеристики.

РЕДУКТОР ТИСКУ

Редуктор тиску оснащений механізмом, що не регулюється, з пружиною й запобіжним клапаном.

ШЛАНГИ

Кріплення, що обертається, з нержавіючої сталі

Шланг середнього тиску

Максимальний робочий тиск 16 бар
Мінімальний тиск розриву 80 бар

Шланг високого тиску

Максимальний робочий тиск 450 бар
Мінімальний тиск розриву 800 бар

МАНОМЕТР і СИГНАЛЬНИЙ СВИСТОК

Манометр із трубкою Бурдона й люмінесцентним циферблатом у сталевому корпусі, зі склом, що стійке до ударів і температури, із полікарбонату. Корпус манометра додатково захищений гумовою накладкою.

ОПЦІЇ

ProPak-Sigma може постачатись: з роз'ємом у лінії середнього тиску; з трійником для підключення другої лицевої частини; із системою підключення до повітряної лінії.

Характеристики

Вага

Стандартна конфігурація (без балону)	2,6 кг
Стандартна конфігурація з маскою (без балону)	3,2 кг

Розміри

Довжина	630 мм
Ширина	285 мм
Глибина (з балоном 6 л 300 бар)	220 мм



Представник Scott Safety в Україні - підприємство "Статус-С"
Київ, вул.Тампере, 13 Б, оф. 419, 02105 Україна; тел: +38(044) 383-61-25; факс: +38(044) 500-04-24; email: info@s-status.com.ua www.s-status.com.ua