



725 A2

Фільтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



725 A2

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики

Тесты / Сертификация CE
Тест / CE сертифікація



Фильтр 725 A2 предназначен для использования с лицевыми масками 731 и 731-С и масками со стандартным резьбовым соединением DIN (EN 148/1).

Фильтр 725 A2 предназначен для использования с лицевыми масками 731 и 731-С и масками со стандартным резьбовым соединением DIN (EN 148/1).

Фильтр от газов и паров химических соединений, имеет корпус из пластика с расширяющейся формой, чтобы обеспечить более благоприятный поток воздуха.

Фильтр від газів і парів хімічних сполук, має корпус з пластика з формою що розширюється, щоб забезпечити більш сприятливий потік повітря.

Вес: 0,266 кг.

Вага: 0,266 кг.

Защита от газов типа А.
См. ниже:

Захист від газів типу А.
Див. нижче:

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

При 30 л/мин При 30 л/хв
При 95 л/мин При 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от:
Захисна ємність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв проти:

C₆H₁₂

Удовлетворительно / Задовільно

5 ~ ~ ~ ~ ~ fl ~ ~ AC
~ ~ ~ ~ ~ fl: EN 148/1 (~ ~ ~ ~ ~ fl)
EN 14387:2004+A1:2008 (~ ~ ~ ~ ~)

Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992
Номер контрольного органа № 0082

5 ~ ~ ~ ~ ~ fl ~ ~ AC
~ ~ ~ ~ ~ fl: EN 148/1 (~ ~ ~ ~ ~ fl)
EN 14387:2004+A1:2008 (~ ~ ~ ~ ~)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: №0082

725 A2

Фільтр

Фільтр



Ограничения использования Обмеження на використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязнители
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (Менше 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднення
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или работают под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або працюють під наглядом компетентного начальника.

725 A2B2

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



A

B



Фильтр 725 A2B2 предназначен для использования с лицевыми масками и масками 731 и 731-С, масками которые имеют стандартное соединение через резьбу DIN (EN 148/1).

Фильтр 725 A2B2 предназначен для використання з масками 731 у 731-С і масками зі стандартною різьбою (DIN EN 148/1).

Фильтр состоит из двух основных частей:

- Фильтр от газов и паров химических соединений, имеет корпус из пластика с расширяющейся формой, чтобы обеспечить более благоприятный поток воздуха.

Вес: **0,448 кг**

Обеспечивает защиту от газов типа A и B.

Фильтр складывается из двух основных частей:

- Фильтр від газів і парів хімічних сполук, має корпус з пластика з формою що розширюється, щоб забезпечити більш сприятливий потік повітря.

Вага: **0,448 кг**

Забезпечує захист від газів типу A і B.

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази і пари (хлор, сірководень і синильна кислота)


725 A2B2

Фильтр
Фільтр



A

B



Тесты / Сертификация CE
Тест / CE сертифікація

Сопротивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

При 30 л/мин При 30 л/хв
При 90 л/мин При 90 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от:

Захисна ємність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв проти:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 148/1 (резьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)

Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992

Номер контрольного органа № 0082

Сертифікація CE

Норма: EN 148/1 (різьблення)

EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязнители
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Киснево-дефіцитні атмосфери. (менше 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднювачі
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для
компетентных лиц, которые прошли
соответствующую подготовку или работают под
наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для
компетентних осіб, які пройшли відповідну
підготовку або працюють під наглядом
компетентного начальника.



725
A2B2

Фильтр
Фільтр



A
B



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



Made in Spain

725 A2B2

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



A

B



Фильтр 725 A2B2 предназначен для использования с лицевыми масками 731 и 731-С, и масками со стандартной резьбой (DIN EN 148/1).

Фильтр 725 A2B2 предназначен для використання з лицевыми масками 731 і 731-С, і масками зі стандартною різьбою (DIN EN 148/1).

Фильтр состоит из двух основных частей:

- Фильтр от газов и паров химических соединений, имеет корпус из пластика с расширяющейся формой, чтобы обеспечить более благоприятный поток воздуха.

Вес: 0,448 кг

Обеспечивает защиту от газов типа А и В.

Фильтр складывается из двух основных частей:

- Фільтр від газів і парів хімічних сполук, має корпус з пластика з формою що розширюється, щоб забезпечити більш сприятливий потік повітря.

Вага: 0,448 кг

Забезпечує захист від газів типу А і В.

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)


725 A2B2

Фильтр
Фільтр



A

B



Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв
при 90 л/мин при 90 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от:

Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв від:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 148/1 (резьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)

Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992

Номер контрольного органа № 0082

Сертифікація CE

Норма: EN 148/1 (різьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Данное оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязнители
- Неизвестные концентрации загрязнений

Дане обладнання не повинно використовуватися в
наступних ситуаціях:

- Киснево-дефіцитні атмосфери. (менше 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднювачі
- Невідомі концентрації забруднень

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для
компетентных лиц, которые прошли
соответствующую подготовку или работают под
наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для
компетентних осіб, які пройшли відповідну
підготовку або працюють під наглядом
компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



725 K2

Фільтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



725 K2

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Фильтр 725 K2 предназначен для использования с масками 731 или 731-С и масками со стандартной резьбой (DIN EN 148/1).

Фильтр 725 K2 предназначен для использования с масками 731 або 731-С і масками зі стандартною різьбою (DIN EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Фильтр состоит из двух компонентов:

- Фильтр от газов и паров химических соединений, имеет корпус из пластика с расширяющейся формой, чтобы обеспечить более благоприятный поток воздуха.

Вес: 0,344 кг

Обеспечивает защиту от газов типа К.
см. ниже

Фільтр складається з двох компонентів:

- Фільтр від газів і парів хімічних сполук, має корпус з пластика з формою що розширюється, щоб забезпечити більш сприятливий потік повітря.

Вага: 0,344 кг

Забезпечує захист від газів типу К.
див. нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
К		Аммиак и его органические производные Аміак та органічні похідні аміаку

Сопротивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от:
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв від:

NH₃

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 148/1 (резьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа № 0082

Сертифікація CE

Норма: EN 148/1 (різьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082

725 K2

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження на використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязнители
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднювачі
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или работают под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначено для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або працюють під наглядом компетентного начальника.



Productos

Climax

MADE IN SPAIN



**725
B2E2**

Фильтр
Фільтр

B2

E2



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



725 B2E2

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



B2

E2

Фильтр 725 B2E2 предназначен для использования с лицевыми масками 731 или 731-С и масками со стандартным резьбовым соединением DIN (EN 148/1).

Фільтр 725 B2E2 призначений для використання з лицевими масками 731 або 731-С і масками зі стандартним різьбовим з'єднанням DIN (EN 148/1).

Фильтр от газов и паров химических соединений, имеет корпус из пластика с расширяющейся формой, чтобы обеспечить более благоприятный поток воздуха.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, має корпус з пластика з формою що розширюється, щоб забезпечити більш сприятливий потік повітря.

Вес: 0,374 кг

Вага: 0,374 кг

Обеспечивает защиту от газов типа В и Е см. ниже:

Забезпечує захист від газів типу В і Е див. нижче:

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)
E		Сернистый газ Діоксид сірки

725 B2E2

Фильтр
Фільтр



B2

E2

Сопротивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от:

Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв від:

Cl₂
H₂S
HCN
SO₂

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 148/1 (резьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа: № 0082

Сертификация CE

Нормы: EN 148/1 (різьба)

EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органа: №0082

Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязнители.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднювачі.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.

725
ABEK2

Фільтр
Фільтр



A2

B2

E2

K2

(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

725 ABEK2

Фільтр
Фільтр



A2

B2

E2

K2

Описание
Опис

Фильтр 725 ABEK2 предназначен для использования с лицевыми масками 731 или 731-С, и масками которые имеют стандартное соединение через резьбу DIN (EN 148/1).

Фільтр 725 ABEK2 призначений для використання з лицьовими масками 731 або 731-С, і масками які мають стандартне з'єднання через різьбу DIN (EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Фильтр от газов и паров химических соединений, имеет корпус из пластика с формой расширяющейся чтобы обеспечить более благоприятный поток воздуха.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, має корпус з пластика з формою що розширюється, щоб забезпечити більш сприятливий потік повітря.

Вес: 0,429 кг

Вага: 0,429 кг

Обеспечивает защиту от газов типа А, В, Е и К.
Смотри ниже:

Забезпечує захист від газів типу А, В, Е і К.
Дивіться нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)
E		Диоксид серы Діоксид сірки
K		Аммиак и его органические производные Аміак та його органічні похідні

725 ABEK2

Фильтр
Фільтр



A2

B2

E2

K2

Сопротивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л/мин от:

Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л/хв від:

C₆H₁₂

Cl₂

H₂S

HCN

SO₂

NH₃

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против:

Ефективність фільтрації проти:

мельчайшие жидкие частицы NaCl NaCli найдрібніші рідкі частинки
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 148/1 (резьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)

Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992

Номер контрольного органа: N° 0082

Сертифікація CE

Норма: EN 148/1 (різьба)

EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: N°0082

Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязнений

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Атмосфера с дефицитом кислню. (менш 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднень

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для
компетентных людей, которые прошли
соответствующую подготовку или работают под
наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для
компетентних людей, які пройшли відповідну
підготовку або працюють під наглядом
компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



725 P3 R

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;

(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60

<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



725 P3 R

Фильтр
Фільтр



Описание
Опис

Фильтр 725 P3 предназначен для использования с масками 731-S или 731-C и масками со стандартной резьбой (DIN EN 148/1).

Фильтр 725 P3 предназначен для использования с масками 731-S или 731-C и масками со стандартной резьбой (DIN EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Фильтр P3 изготовлен из черного полиэтилена высокой плотности и позволяет удерживать твердые и жидкие частицы.

Фильтр P3 изготовлен из черного полиэтилена высокой плотности и позволяет удерживать твердые и жидкие частицы.

Маркировка R: многоразовый фильтр.

Маркировка R: многоразовый фильтр.

Вес: 0,177 кг

Вага: 0,177 кг

Тип	Цвет
Тип	Колір
P	Пылевой фильтр Пилловий фільтр

Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Сопrotивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против:
Ефективність фільтрації проти:

мельчайшие жидкие частицы NaCl NaCl найдрібніші рідкі частинки
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Проникновение фильтра после испытания на засорение доломитовой пылью.
Проникнення фільтра після випробування засмічення доломітового пилу.

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 148/1 (резьба)
EN 143:2000+A1:2006 (фильтр)
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа № 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьба)
EN 143:2000+A1:2006 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: №0082

725 P3 R

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
- небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или работают под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або працюють під наглядом компетентного начальника.

725
A2P3 R D

Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

725 A2P3 R D Комбинированный фильтр Комбінований фільтр

Описание Опис

Комбинированный фильтр 725 A2P3 предназначен для использования с лицевыми масками и масками 731 или 731-С, которые имеют стандартное соединение с резьбой DIN (EN 148/1).

Комбінований фільтр 725 A2P3 призначений для використання з лицевими масками і масками 731 або 731-С, які мають стандартне з'єднання з різьбленням DIN (EN 148/1).

Характеристики Характеристики

Фильтр состоит из двух основных частей:

- Фильтр от газов типа А, образованный корпусом из пластика с расширяющейся формой для обеспечения более благоприятного воздушного потока.
- Фильтр РЗ против частиц, который позволяет вдыхать, сохраняя при этом твердые и жидкие частицы. Установлен над газовым фильтром.
- Обозначение R: многоразовый фильтр
- Обозначение D: защита от порошка доломита.

Вес: 0,324 кг

Обеспечивает защиту от газов типа А и РЗ.

Смотри ниже:

Фільтр складається з двох основних частин:

- Фільтр від газів типу А, утворений корпусом з пластика з розширюється формою для забезпечення більш сприятливого повітряного потоку.
- Фільтр РЗ проти частинок, який дозволяє вдихати, зберігаючи при цьому тверді і рідкі частинки. Встановлено над газовим фільтром.
- Позначення R: багаторазовий фільтр
- Позначення D: захист від доломітового порошку.

Вага: 0,324 кг

Забезпечує захист від газів типу А і РЗ.

Дивіться нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
P		Фильтры для твердых частиц Фільтри для твердих часток

725 A2P3 R D
Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр



Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Постоянное сопротивление вдыхаемого потока:
Постійний опір вдихуваного потоку:

при 30 л/мин при 30 л/хв
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л/хв від:

C₆H₁₂

Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против:
Ефективність фільтрації проти:

мельчайшие жидкие частицы NaCl NaCl найдрібніші рідкі частинки
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 148/1 (резьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа № 0082

Сертифікація CE

Норма: EN 148/1 (різьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для
компетентных лиц, которые прошли
соответствующую подготовку или используются
под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для
компетентних осіб, які пройшли відповідну
підготовку або використовуються під наглядом
компетентного начальника.

725
B2E2P3

Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр



B2

E2

P3

(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

725 B2E2P3

Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр



B2

E2

P3

Описание Опис

Комбинированный фильтр 725 B2E2P3 предназначен для использования с лицевыми масками 731 или 731-С и масками со стандартным соединением с резьбой DIN (EN 148/1).

Комбінований фільтр 725 B2E2P3 призначений для використання з лицевими масками 731 або 731-С і масками зі стандартним з'єднанням з різьбленням DIN (EN 148/1).

Характеристики Характеристики

Фильтр состоит из двух компонентов:

- Фильтр от газов и паров химических соединений, образованный корпусом из пластика с расширяющейся формой, чтобы обеспечить более благоприятный поток воздуха.
- Фильтр P3 против частиц. Он имеет конический корпус с отверстием в верхней части для впуска воздуха и содержит фильтрующую среду внутри, которая позволяет вдыхать, сохраняя при этом твердые и жидкие частицы. Установлен над газовым фильтром.

Вес: 0,433 кг

Обеспечивает защиту от газов типа В, Е и P3.
Смотри ниже:

Фільтр складається з двох компонентів:

- Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворений корпусом з пластика з розширюється формою, щоб забезпечити більш сприятливий потік повітря.
- Фільтр P3 проти частинок. Він має конусний кожух з отвором у верхній частині для введення повітря і містить фільтруюче середовище всередині, що дозволяє вдихати, зберігаючи тверді і рідкі частинки. Встановлюється над газовим фільтром.

Вага: 0,433 кг

Забезпечує захист від газів типу В, Е та P3.
Дивіться нижче:

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)
E		Диоксид серы Діоксид сірки
P		Фильтры для твердых частиц Фільтри для твердих часток

Тесты / Сертификация CE Тести / Сертифікація CE

Сертификация CE
Норма: EN 148/1 (резьба)
EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьба)
EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992



B2

E2

P3

725 B2E2P3

Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



725
ABEK2P3

Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



725 ABEK2P3

Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



Комбинированный фильтр 725 ABEK2P3 предназначен для использования с лицевыми масками 731 или 731-С и масками со стандартным резьбовым соединением DIN (EN 148/1).

Комбінований фільтр 725 ABEK2P3 призначений для використання з лицевими масками 731 або 731-С і масками зі стандартним різьбовим з'єднанням DIN (EN 148/1).

Фильтр состоит из двух компонентов:

- Фильтр от газов и паров химических соединений, образованных корпусом из пластика с расширяющейся формой, чтобы обеспечить более благоприятный поток воздуха.
- Фильтр P3 против частиц. Он имеет конический корпус с отверстием в верхней части для впуска воздуха и содержит фильтрующую среду внутри, которая позволяет вдыхать, сохраняя при этом твердые и жидкие частицы. Установлен над газовым фильтром.

Вес: 0,429 кг

Защита от газов типа А, В, Е, К и P3.
Смотри ниже:

Фільтр складається з двох компонентів:

- Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворених корпусом з пластика з розширюється формою, щоб забезпечити більш сприятливий потік повітря.
- Фільтр P3 проти частинок. Він має конусний кожух з отвором у верхній частині для введення повітря і містить фільтруюче середовище всередині, що дозволяє вдихати, зберігаючи тверді і рідкі частинки. Встановлюється над газовим фільтром.

Вага: 0,429 кг

Захист від газів типу А, В, Е, К і P3.
Дивіться нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)
E		Диоксид серы Діоксид сірки
K		Аммиак и его органические производные Аміак та органічні похідні аміаку
P		Фильтры для твердых частиц Фільтри для твердих часток

725 АВЕК2Р3

Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр



Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от:

Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв від:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против:

Ефективність фільтрації проти:

Мельчайшие жидкие частицы NaCl NaCl Найдрібніші рідкі частинки
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 148/1 (резьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа: № 0082

Сертифікація CE

Норма: EN 148/1 (різьба)

EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 725 предназначено для
компетентных лиц, которые прошли
соответствующую подготовку или используются
под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для
компетентних осіб, які пройшли відповідну
підготовку або використовуються під наглядом
компетентного начальника.

725
ABEK2HgP3

Комбинированный фильтр Комбінований фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



725 ABEK2HgP3

Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр

Описание
Опис

Комбинированный фильтр 725 ABEK2HgP3 предназначен для использования с лицевыми масками 731 илс 731-С и масками со стандартным резьбовым соединением DIN (EN 148/1).

Комбінований фільтр 725 ABEK2HgP3 призначений для використання з лицевими масками 731 або 731-С і масками зі стандартним різьбовим з'єднанням DIN (EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Фильтр состоит из двух компонентов:

- Фильтр от газов и паров химических соединений, образованных корпусом из пластика с расширяющейся формой, чтобы обеспечить более благоприятный поток воздуха.
- Фильтр P3 против частиц. Он имеет конический корпус с отверстием в верхней части для впуска воздуха и содержит фильтрующую среду внутри, которая позволяет вдыхать, сохраняя при этом твердые и жидкие частицы. Установлен над газовым фильтром.

Вес: 0,448 кг

Защита от газов типа А, В, Е, К Hg и P3.
Смотри ниже:

Фільтр складається з двох компонентів:

- Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворених корпусом з пластика з розширюється формою, щоб забезпечити більш сприятливий потік повітря.
- Фільтр P3 проти частинок. Він має конічний корпус з отвором у верхній частині для впуску повітря і містить фільтруючу середу всередині, яка дозволяє вдихати, зберігаючи при цьому тверді і рідкі частинки. Встановлено над газовим фільтром.

Вага: 0,448 кг

Захист від газів типу А, В, Е, К Hg та P3.
Дивіться нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)
E		Диоксид серы Діоксид сірки
K		Аммиак и его органические производные Аміак та органічні похідні аміаку
P		Фильтры для твердых частиц Фільтри для твердих часток
Hg-P3		Ртуть и пары ртути Пари ртуті та ртуть



725 ABEK2HgP3

Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр

Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Сопrotивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв
при 90 л/мин при 90 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л/мин от:

Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л/хв від:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃
Hg

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против:

Ефективність фільтрації проти:

Мельчайшие жидкие частицы NaCl NaCl Найдрібніші рідкі частинки
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 148/1 (резьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа: № 0082

Сертифікація CE

Норма: EN 148/1 (різьба)

EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (Менше ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Максимальное время использования ртутных
фильтров - 50 часов.

Максимальний час використання ртутних фільтрів
- 50 годин.