



MADE IN SPAIN



755 A1

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



755 A1

Фильтр
Фильтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики

Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE



Фильтр 755 A1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 755 и мод. 756.

Фильтр 755 A1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 755 та мод. 756.

Фильтр от газов и паров химических соединений, образованных цилиндрическим корпусом из черного полиэтилена высокой плотности, который крепится крышкой из того же материала.

Фильтр від газів і парів хімічних сполук, утворених циліндричним корпусом з чорного поліетилену високої щільності, який кріпиться кришкою з того ж матеріалу.

Между крышкой и основанием находится предварительный фильтр с высокой абсорбционной способностью против частиц. Фильтр прикреплен к маске с помощью резьбы.

Між кришкою і підставою знаходиться попередній фільтр з високою абсорбційної здатністю проти частинок. Фільтр прикріплений до маски за допомогою різьблення.

Вес: 0,079 кг

Вага: 0,079 кг

Защита от газов типа А.
Смотрите ниже:

Захист від газів типу А.
Дивись нижче:

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин при 15 л/хв
при 47,5 л/мин при 47,5 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв від:

C₆H₁₂

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: N° 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: N°0082

755 A1

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 755 предназначено для компетентных людей, которые прошли соответствующее обучение или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 755 призначене для компетентних людей, які пройшли відповідне навчання або використовуються під наглядом компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



Фильтр
Фільтр

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



755 A2



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

Made in Spain 

755 A2

Фильтр
Фільтр



Описание
Опис

Фильтр 755 A2 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 755, мод. 756 и 810.

Фільтр 755 A2 призначений для використання з напівмасками Climax мод. 755, мод. 756 і 810.

Характеристики
Характеристики

Фильтр от газов и паров химических соединений, образованных цилиндрическим корпусом из черного АБС пластика с крышкой из того же материала.

Между крышкой и основанием находится предварительный фильтр с высокой абсорбционной способностью против частиц. Фильтр прикреплен к маске с помощью нестандартной резьбы.

Вес: 91 г.

Защита от газов типа А..
Смотри ниже:

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворених циліндричним корпусом з чорного АБС пластика з кришкою з того ж матеріалу.

Між кришкою та основою є передфільтр з високою здатністю поглинання частинок.

Фільтр прикріплений до маски за допомогою нестандартної різьби.

Вага: 91 г.

Захист від газів типу А..
Дивіться нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C

Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдыхе потока:
Опір безперервного вдиху потоку

при 15 л/мин при 15 л/хв
при 47,5 л/мин при 47,5 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 15 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 15 л/хв від:

C₆H₁₂

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Регламентация (UE) 2016/425
Номер контрольного органа: N° 0161

Сертифікація CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Регламентация (EU) 2016/425
Номер контрольного органу: N°0161

755 A2

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 755 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 755 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.



755
B1E1

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



755 B1E1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



Фильтр 755 B1E1 предназначен для использования с полумасками Climax mod. 755 та мод. 756.

Фильтр 755 B1E1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 755 и мод. 756.

Фильтр от газов и паров химических соединений, образованный цилиндрическим корпусом из черного полиэтилена высокой плотности, который крепится крышкой из того же материала.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворений циліндричним корпусом з чорного поліетилену високої щільності, який кріпиться кришкою з того ж матеріалу.

Между крышкой и основанием находится предварительный фильтр с высокой абсорбционной способностью против частиц.

Між кришкою і основою знаходиться попередній фільтр з високою абсорбційною здатністю проти частинок.

Фильтр крепится к маске с помощью нестандартной резьбы.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою нестандартної різьби.

Обеспечивает защиту от газов типа А и В. Смотри ниже

Забезпечує захист від газів типу А і В. Дивіться нижче:

Вес: 0,104 кг

Вага: 0,104 кг

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
В		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази і пари (хлор, сірководень і синильна кислота)
Е		Диоксид серы Діоксид сірки

755 B1E1

Фильтр
Фільтр



Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху::

при 15 л/мин при 15 л/хв
при 47,5 л/мин при 47,5 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/ мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв від:

Cl₂
H₂S
HCN
SO₂

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: N° 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: N°0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно
использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднень

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 755 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 755 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



755 K1

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



755 K1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики

Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE



Фильтр 755 K1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 755 и мод. 756.

Фильтр 755 K1 предназначен для использования с напівмасками Climax мод. 755 та мод. 756.

Фильтр от газов и паров химических соединений, образованный цилиндрическим корпусом из черного полиэтилена высокой плотности, который крепится крышкой из того же материала.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворений циліндричним корпусом з чорного поліетилену високої щільності, який кріпиться кришкою з того ж матеріалу.

Между крышкой и основанием находится предварительный фильтр с высокой абсорбционной способностью против частиц.

Між кришкою і основою знаходиться попередній фільтр з високою абсорбційною здатністю проти частинок.

Фильтр крепится к маске с помощью нестандартной резьбы.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою нестандартної нитки.

Вес: 0,097 кг
Обеспечивает защиту от газов типа К.
Смотри ниже:

Вага: 0,097 кг
Забезпечує захист від газів типу К.
Дивіться нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
К		Аммиак и его органические производные Аміак та його органічні похідні

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин при 15 л/хв
при 47,5 л/мин при 47,5 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:
Захисна ємність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв проти:

NH₃

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: № 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: №0082

755 K1

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 755 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 755 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



755
ABEK1

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



755 ABEK1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



Фильтр 755 ABEK1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 755 и мод. 756.

Фильтр 755 ABEK1 предназначен для использования с напівмасками Climax мод. 755 і мод. 756.

Фильтр от газов и паров химических соединений, образованный цилиндрическим корпусом из черного полиэтилена высокой плотности, который закрывается крышкой из того же материала.

Фільтр проти газів і парів від хімічних сполук, що складаються з поліетиленової чорної основи високої щільності, обладнаної круглою кришкою, складеною з того ж матеріалу.

Между крышкой и основанием находится предварительный фильтр с высокой абсорбционной способностью против частиц.

Між кришкою і підставою знаходиться попередній фільтр з високою абсорбційної здатністю проти частинок.

Фильтр прикреплен к маске с помощью нестандартной резьбы.

Фільтр прикріплений до маски за допомогою нестандартної різьби.

Защита от газов типа А, В, Е и К.
Смотри ниже:

Захист від газів типу А, В, Е та К.
Дивіться нижче:

Вес: 0,097 кг

Вага: 0,097 кг

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази і пари (хлор, сірководень і синильна кислота)
E		Диоксид серы Діоксид сірки
K		Аммиак и его органические производные Аміак та його органічні похідні

755 АВЕК1

Фильтр
Фільтр



Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин при 15 л/хв
при 47,5 л/мин при 47,5 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв від:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: N° 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: N°0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно
использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 755 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 755 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.



Productos

Climax

MADE IN SPAIN



КОМБІНІРОВАННИЙ ФІЛЬТР
КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



755 A1P2 R



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



755 A1P2 R

КОМБІНІРОВАННИЙ ФІЛЬТР
КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР

Описание Опис

Комбинированный фильтр 755 A1P2 предназначен для использования с полумасками 755, 756 и 800.

Комбінований фільтр 755 A1P2 призначений для використання з напівмасками 755, 756 і 800.

Характеристики Характеристики

Фильтр состоит из трех основных частей:

- Фильтр с активированным углем типа А и класса 1.
- Фильтрующий диск от твердых и жидких частиц P2.
- Кольцо держатель 755

Фильтр прикреплен к маске с помощью нестандартной резьбы.
Маркировка R: многоразовый фильтр

Фільтр складається з трьох основних частин:

- Фільтр з активованим вугіллям. Тип А. 1 клас.
- Фільтруючий диск проти твердих і рідких частинок P2.
- Кільце тримач 755

Фільтр прикріплений до маски за допомогою нестандартної різьби.
Маркування R: багаторазовий фільтр



Тип Тип	Класс Клас	Цвет Колір	
A	1		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
P	2		Фильтр для твердых частиц Фільтр для твердих часток

755 A1P2 R

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР
КОМБІНОВАНИЙ ФИЛЬТР



Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Фильтр A1
Фільтр A1

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин при 15 л/хв
при 47,5 л/мин при 47,5 л/хв

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв від:

C_6H_{12}

Удовлетворительно / Задовільно

Фильтр P2 R

Удовлетворительно / Задовільно

Фільтр P2 R

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин при 15 л/хв
при 47,5 л/мин при 47,5 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против:
Ефективність фільтрації проти:

Удовлетворительно / Задовільно

Спрей NaCl Спрей NaCl
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Проникновение фильтра после испытания на засорение доломитовой пылью.
Проникнення фільтра після випробування на засмічення доломітового пилом.

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)
Регламентация (UE) 2016/425
Номер контрольного органа: N° 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр)
Регламентация (EU) 2016/425
Номер контрольного органа: N°0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения
Попередження

Использование комбинированного фильтра 755
предназначено для компетентных лиц, которые прошли
соответствующую подготовку или используются под
наблюдением компетентного начальника.

Використання комбінованого фільтра 755
призначене для компетентних осіб, які пройшли
відповідну підготовку або використовуються під
наглядом компетентного начальника.

(044) 383-61-25 | (095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60 | <http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



Фильтр
Фільтр

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



755 P3 R



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

Made in Spain

755 P3 R

Фильтр
Фільтр



Описание
Опис

Фильтр 755 P3 R предназначен для использования с полумасками Climax mod. 745, 755 и 756.

Фільтр 755 P3 R розроблений для використання з напівмасками Climax mod. 745, 755 та 756.

Характеристики
Характеристики

Фильтр P3 от частиц, состоящий из черной полиэтиленовой основы высокой плотности, снабженной круглой крышкой из того же материала.

Фільтр P3 від частинок, що складається з чорною поліетиленовою основи високої щільності, забезпеченою круглою кришкою з того ж матеріалу.

Между крышкой и основанием находится предварительный фильтр с высокой абсорбционной способностью против частиц.

Між кришкою і підставою знаходиться попередній фільтр з високою абсорбційною здатністю проти частинок.

Фильтр прикреплен к маске с помощью нестандартной резьбы.

Фільтр прикріплений до маски за допомогою нестандартної різьби.

Шлифовка, резка, сверление дерева, нержавеющей стали, краски, лака и коррозии, стойкая краска. Лакирование краской на основе растворителя, удаление асбеста. **Защита от бактерий и вирусов.**

Шліфування, різання, свердління дерева, нержавіючої сталі, фарби, лаку і корозії, стійка фарба. Лакування фарбою на основі розчинника, видалення азбесту. **Захист від бактерій і вірусів.**

Маркировка R: многоразовый фильтр
Вес: 0,056 кг

Маркування R: багаторазовий фільтр
Вага: 0,056 кг

Тип	Цвет
Тип	Колір
P	Фильтр для твердых частиц Фільтри для твердих часток

Испытания
Випробування

Сопrotивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин при 15 л/хв
при 47,5 л/мин при 47,5 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации 99,95% против:
Ефективність фільтрації 99,95% проти:

Спрей NaCl Спрей NaCl
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Проникновение фильтра после испытания на засорение доломитовой пылью.
Проникнення фільтра після випробування на засмічення доломітового пилом.

Удовлетворительно / Задовільно

755 P3 R

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDHL)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ
- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDHL)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 755 предназначено для компетентных людей, которые прошли соответствующее обучение или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 755 призначене для компетентних людей, які пройшли відповідне навчання або використовуються під наглядом компетентного начальника.

Сертификация CE
CE Сертифікація

Сертификация CE
Норма: EN 143:2000+A1:2006.
Регламентация (UE) 2016/425
Номер контрольного органа: N° 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 143:2000+A1:200.
Регламентация (UE) 2016/425
Номер контрольного органу: N°0082