

**757-N
A1**

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

757-N A1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Фильтр 757-N A1 предназначен для использования с полумаской Climax мод. 757.

Фільтр 757-N A1 призначений для використання з напівмаскою Climax мод. 757.

Характеристики
Характеристики

Фильтр от газов и паров от химических соединений, изготовленных из полиэтилена высокой плотности черного цвета с круглой крышкой из того же материала.

Фільтр від газів і парів від хімічних сполук, виготовлених з поліетилену високої щільності чорного кольору з круглою кришкою з того ж матеріалу.

Фильтр прикреплен к маске с помощью байонетной системы.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою байонетної системи.

Защита от газов типа А.
Смотри ниже:

Захист від газів типу А.
Дивіться нижче:

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C

Испытания / Сертификация CE
Випробування / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин. при 15 л/хв.
при 47,5 л/мин. при 47,5 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв від:

C₆H₁₂

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: № 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: №0082



757-N A1

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ.

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин.

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 757-N предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757-N призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.

**757-N
B1E1**

Фильтр
Фільтр



B1

E1

(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

757-N B1E1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



B1

E1

Фильтр 757-N B1E1 предназначен для использования с полумаской Climax мод. 757.

Фільтр 757-N B1E1 призначений для використання з напівмаскою Climax мод. 757.

Фильтр от газов и паров химических соединений, образованных цилиндрическим корпусом из черного АБС пластика с крышкой из того же материала.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворених циліндричним корпусом з чорного АБС пластика з кришкою з того ж матеріалу.

Фильтр крепится к маске с помощью байонетной системы.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою байонетної системи.

Защита от газов типа В и Е.
Смотри ниже:

Захист від газів типу В і Е.
Дивись нижче:

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
В		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)
Е		Диоксид серы Діоксид сірки

757-N B1E1

Фильтр
Фільтр



B1

E1

Испытания / Сертификация CE
Випробування / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин. при 15 л/хв.
при 47,5 л/мин. при 47,5 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:

Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв від:

Cl₂
H₂S
HCN
SO₂

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 14387:2004+A1:2008

Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992

Номер контрольного органа: N° 0082

CE Сертифікація

Норма: EN 14387:2004+A1:2008

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: N°0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ.

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин.

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 757-N предназначено
для компетентных лиц, которые прошли
соответствующую подготовку или используются
под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757-N призначене для
компетентних осіб, які пройшли відповідну
підготовку або використовуються під наглядом
компетентного начальника.



Фільтр
Фільтр

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



757-N P3 R



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

Made in Spain

757-N P3 R

Фильтр
Фільтр



Описание
Опис

Фильтр 757-N P3 R предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757 и полнолицевыми масками мод. 732-N

Фильтр 757-N P3 R предназначен для использования с напівмасками Climax мод. 757 та повнолицевыми масками мод. 732-N

Характеристики
Характеристики

Фильтр изготовлен из полиэтилена высокой плотности черного цвета с круглой крышкой, изготовленной из того же материала. Между крышкой и основанием расположен фильтр против частиц типа P3. Максимальное проникновение хлорида натрия и парафинового масла составляет 0,05%

Шлифовка, резка, сверление дерева, нержавеющей стали, краски, лака и коррозии, стойкая краска. Лакирование краской на основе растворителя, удаление асбеста. ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ.

Фильтр виготовлений з поліетилену високої щільності чорного кольору з круглою кришкою, виготовленою з того ж матеріалу. Між кришкою і підставою розташований фільтр проти частинок типу P3. Максимальне проникнення хлориду натрію і парафинового масла становить 0,05%


Шліфування, різання, свердління деревини, нержавіючої сталі, фарби, лаку та корозії, стійка фарба. Лакування фарбою на основі розчинника, видалення азбесту. ЗАХИСТ ВІД БАКТЕРІЙ ТА ВІРУСІВ.

Система соединения
Система з'єднання

Байонетная система подключения.
Система підключення байонет.



Маркировка
Маркування



Многоразовый фильтр
Багаторазовий фільтр.

Срок годности
Термін дії

Относительная влажность
Відносна вологість

Условия хранения
Умови зберігання

Информационная брошюра
Інформаційна листівка

маска с 2 фильтрами
маска з 2 фільтрами

Вес
Вага

Вес: 0,056 кг.

Bara: 0,056 кг.

Совместим с
Сумісний з



Полумаска 757
Напівмаска 757



Полнолицевая маска 732-N
Повнолицева маска 732-N

757-N P3 R

Фильтр
Фільтр



Испытания Випробування

Сопротивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин. при 30 л/хв.

при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации 99,95% против:

Ефективність фільтрації 99,95% проти:

Брызги NaCl | NaCl Бризки

Парафиновый туман | Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно
использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с недостатком кислорода (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ.

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з нестачею кисню (менш 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин.

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 757-N
предназначенно для компетентных лиц,
которые прошли соответствующую
подготовку или используются под
наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757-N призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.

Сертификация CE CE Сертифікація

Сертификация CE

Норма: EN 143:2000+A1:2006.

Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992

Номер контрольного органа: № 0082

CE Сертифікація

Норма: EN 143:2000+A1:2006.

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082



MADE IN SPAIN



757-N
K1

Фильтр
Фільтр

K1



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



757-N K1

Фільтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики

Испытания / Сертификация CE
Випробування / Сертифікація CE



K1

Фільтр 757-N K1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757.

Фільтр 757-N K1 розроблений для використання з напівмасками Climax мод. 757.

Фільтр от газов и паров химических соединений, образованный цилиндрическим корпусом из черного АБС пластика с крышкой из того же материала.

Фільтр проти газів і парів від хімічних сполук, що складається з основи поліетилену чорного кольору високої щільності, обладнаної круглою кришкою, з того ж матеріалу.

Фільтр крепится к маске с помощью байонетной системы.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою байонетної системи.

Захист від газів типу К.
Дивіться нижче:

Защита от газов типа К
Смотри ниже:

Тип Тип	Цвет Колір	
К		Аммиак и его органические производные Аміак та його органічні похідні

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин. при 15 л/хв.
при 47,5 л/мин. при 47,5 л/хв.

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 промілі і 15 л/хв від:

NH₃

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

757-N K1

Фильтр
Фільтр



K1

Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ.

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин.

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 757-N предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757-N призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.

**757-N
A1P3 R**

КОМБІНІРОВАННИЙ ФІЛЬТР
КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

757-N A1P3 R КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР



Описание Опис

Комбинированный фильтр 757-N A1P3 R используется с полумасками Climax мод. 757.

Комбінований фільтр 757-N A1P3 R використовується з напівмасками Climax мод. 757.

Характеристики Характеристики

Фильтр состоит из двух основных частей:

- Фильтр от газов и паров, образованный корпусом из пластика, который обеспечивает благоприятный поток воздуха
- Фильтр P3 против частиц, который позволяет вдыхать, удерживая твердые и жидкие частицы, установлен над газовым фильтром

Фильтр крепится к маске с помощью байонетной системы.
Маркировка R: Многофазовый фильтр

Фільтр складається з двох основних частин

- Фільтр проти газів і парів, утворений корпусом, виготовленим з пластикового матеріалу, який дозволяє сприятливо протікати повітря
- Фільтр P3 проти частинок, який дозволяє вдихати, утримуючи тверді і рідкі частинки, встановлений над газовим фільтром

Фільтр кріпиться до маски за допомогою байонетної системи.
Маркування R: Багаторазовий фільтр

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
P		Фильтры для твердых частиц Фільтри для твердих часток

757-N A1P3 КОМБИНІРОВАННИЙ ФИЛЬТР КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР



Испытания / Сертификация CE Випробування / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:

Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин. при 15 л/хв.
при 47,5 л/мин. при 47,5 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:

Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв від:

C6H12

Удовлетворительно / Задовільно

Тест фильтра P3 RD:

Тест фільтра P3 RD:

Проникновение жидких частиц

Проникнення рідких частинок

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Проникновение твердых частиц

Проникнення твердих частинок

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Сопротивление дыханию

Опір диханню

при 15 л/мин. при 15 л/хв.
при 47,5 л/мин. при 47,5 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа: N° 0082

CE Сертифікація

Норма: EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр)

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: N°0082

Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ.

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин.

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 757-N предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757-N призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.



757-N

АВЕК1Р3 R D

КОМБІНІРОВАННИЙ ФІЛЬТР
КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



757-N ABEK1P3 R КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР



Описание Опис

Комбинированный фильтр 757-N ABEK1P3 R используется с полумасками Climax мод. 757.

Комбінований фільтр 757-N ABEK1P3 R використовується з напівмасками Climax мод. 757.

Характеристики Характеристики

Фильтр состоит из двух основных частей:

Фільтр складається з двох основних частин:

- Фильтр от газов и паров. Изготовлен из пластика для лучшего воздушного потока
- Фильтр P3 против частиц, который позволяет вдыхать, удерживая твердые и жидкие частицы, установленные над газовым фильтром

- Фільтр проти газів і парів. Виготовляється з пластику для того, щоб забезпечити кращий потік повітря
- Фільтр P3 проти частинок, який дозволяє вдихати, утримуючи тверді і рідкі частинки, встановлений над газовим фільтром

Система подключения байонет

Система підключення байонет

Маркировка R: Многоцветный фильтр
Защита от газов типа A, B, E, K и P3.
Смотри ниже:

Маркування R: Багаторазовий фільтр
Захист від газів типу A, B, E, K та P3.
Дивись нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази і пари (хлор, сірководень і синильна кислота)
E		Диоксид серы Діоксид сірки
K		Аммиак и его органические производные Аміак та його органічні похідні
P		Фильтр для твердых частиц Фільтр для твердих часток



757-N ABEK1P3 R

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР

Испытания / Сертификация CE
Випробування / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин. при 15 л/хв.
при 47,5 л/мин. при 47,5 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв від:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Тест фильтра P3 R:
Тест фільтра P3 R:

Проникновение жидких частиц
Проникнення рідких частинок

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Проникновение твердых частиц
Проникнення твердих частинок

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр)
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: № 0082

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ.

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин.

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 757-N предназначено
для компетентных лиц, которые прошли
соответствующую подготовку или используются
под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757-N призначено для
компетентних осіб, які пройшли відповідну
підготовку або використовуються під наглядом
компетентного начальника.



Productos

Climax

MADE IN SPAIN



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Фильтр
Фільтр

757-N

A1P2 R



(044) 383-61-25;

(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60

<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



757-N A1P2 R

Фильтр
Фільтр



Описание
Опис

Фильтр 757-N A1P2 R предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757 и полнолицевой маской 732-N

Фильтр 757-N A1P2 R предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757 и полнолицевой маской 732-N

Характеристики
Характеристики

Фильтр образован цилиндрическим корпусом из черного АБС пластика, который крепится крышкой из того же материала. Он содержит фильтр частиц P2 R, состоящий из нескольких слоев нетканого материала, специально разработанный для обеспечения максимальной эффективности фильтрации как от твердых, так и от жидких частиц.

Фильтр утворений цилиндричним корпусом з чорного АБС пластика, який кріпиться кришкою з того ж матеріалу. Він містить фільтр частинок P2 R, що складається з декількох шарів нетканого матеріалу, спеціально розроблений для забезпечення максимальної ефективності фільтрації як від твердих, так і від рідких частинок.

Фиксатор P2 R
P2 R Фіксатор



Включает в себя кольцо и фильтрующий диск P2 R против частиц.
Подходит для фильтра крышки 757-N
Включає в себе кільце і фільтруючий диск P2 R проти частинок.
Підходить для фільтра кришки 757-N

Система соединения
Система з'єднання

Байонетная система подключения.
Система підключення байонет.



Маркировка
Маркування



Многоразовый фильтр
Багаторазовий фільтр

Срок годности
Термін дії

Относительная влажность
Відносна вологість

Условия хранения
Умови зберігання

Информационная брошюра
Інформаційна листівка

маска с 2 фильтрами
маска з 2 фільтрами

Вес
Вага

Вес: 0,056 кг.

Bara: 0,056 кг.

757-N A1P2 R

Фильтр
Фільтр



Совместим с
Сумісний з



Полумаска 757
Напівмаска 757



Полнолицевая маска 732-N
Повнолицева маска 732-N

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ.

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 757-N предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757-N призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.

Сертификация CE
CE Сертифікація

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992
Номер контрольного органа: N° 0082

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: N°0082



MADE IN SPAIN



Фильтр
Фільтр

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



757-N
ABEK1P2



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

Made in Spain

757-N АВЕКР2

Фильтр
Фільтр



Описание
Опис

Фильтр 757-N АВЕК1Р2 R предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757 и полнолицевыми масками 732-N

Фільтр 757-N АВЕК1Р2 R призначений для використання з напівмасками Climax мод. 757 і повнолицевими масками 732-N

Характеристики
Характеристики

Фильтр образован цилиндрическим корпусом из черного АБС пластика, который крепится крышкой из того же материала. Он содержит фильтр частиц Р2 R, состоящий из нескольких слоев нетканого материала, специально разработанный для обеспечения максимальной эффективности фильтрации как от твердых, так и от жидких частиц.

Фільтр утворений циліндричним корпусом з чорного АБС пластика, який кріпиться кришкою з того ж матеріалу. Він містить фільтр частинок Р2 R, що складається з декількох шарів нетканого матеріалу, спеціально розроблений для забезпечення максимальної ефективності фільтрації як від твердих, так і від рідких частинок.

Фиксатор Р2 R
Р2 R Фіксатор


Включает в себя кольцо и фильтрующий диск Р2 R против частиц.
Подходит для фильтра крышки 757-N
Включає в себе кільце і фільтруючий диск Р2 R проти частинок.
Підходить для фільтра кришки 757-N

Система соединения
Система з'єднання

Байонетная система подключения.
Система підключення байонет.



Маркировка
Маркування



Срок годности
Термін дії



Относительная влажность
Відносна вологість



Условия хранения
Умови зберігання



Информационная брошюра
Інформаційний листівка



маска с 2 фильтрами
маска з 2 фільтрами

Вес
Вага

Вес: 0,056 кг.

Bara: 0,056 кг.

757-N АВЕКР2

Фильтр
Фільтр



Совместим с
Сумісний з



Полумаска 757
Напівмаска 757



Полнолицевая маска 732-N
Повнолицева маска 732-N

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ.

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин.

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 757-N предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757-N призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.

Сертификация CE
CE Сертифікація

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Регламент (UE) 2016/425
Номер контрольного органа: № 0082

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Регламент (EU) 2016/425
Номер контрольного органа: №0082



MADE IN SPAIN



Фильтр
Фільтр

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



757-N АВЕК1



(044) 383-61-25;

(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60

<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



757-N ABEK1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



Фильтр 757-N ABEK1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757, 800 и с полнолицевой маской 732-N.

Фильтр 757-N ABEK1 предназначен для использования с напівмасками Climax мод. 757, 800 та з повнолицевою маскою 732-N.

Фильтр от газов и паров от химических соединений, изготовлен из полиэтилена высокой плотности черного цвета с круглой крышкой из того же материала.

Фільтр від газів і парів від хімічних сполук, виготовлений з поліетилену високої щільності чорного кольору з круглою кришкою з того ж матеріалу.

Фильтр крепится к маске с помощью байонетного системы.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою байонетної системи.

Защита от газов типа А, В, Е и К.
Смотри ниже:

Захист від газів типу А, В, Е та К.
Дивись нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази і пари (хлор, сірководень і синильна кислота)
E		Диоксид серы Діоксид сірки
K		Аммиак и его органические производные Аміак та його органічні похідні

757-N ABEK1

Фильтр
Фільтр



Испытания / Сертификация CE
Випробування / Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 15 л/мин. при 15 л/хв.
при 47 л/мин. при 47,5 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 15 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 15 л/хв від:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Регламент (UE) 2016/425
Номер контрольного органа: № 0082

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Регламент (EU) 2016/425
Номер контрольного органа: №0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно
использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ.

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менш 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин.

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 757-N
предназначено для компетентных лиц,
которые прошли соответствующую
подготовку или используются под
наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757-N призначене для
компетентних осіб, які пройшли відповідну
підготовку або використовуються під
наглядом компетентного начальника.