



MADE IN SPAIN



**757
B1E1**

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



757 B1E1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



Фильтр 757 B1E1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757 и мод. 762.

Фильтр 757 B1E1 предназначен для использования с напівмасками Climax мод. 757 і мод. 762.

Фильтр от газов и паров химических соединений, образован цилиндрическим корпусом из черного АБС с крышкой из того же материала.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворений циліндричним корпусом з чорного АБС з кришкою з того ж матеріалу.

Фильтр крепится к маске с помощью байонетной системы.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою байонетної системи.

Защита от газов типа А и В.
См. ниже:

Захист від газів типу А і В.
Див. нижче:

Вес: 0,126 кг.

Вага: 0,126 кг.

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
В		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)
Е		Диоксид серы Діоксид сірки

757 B1E1

Фильтр
Фільтр



Испытания / Сертификация CE
Випробування/ Сертифікація CE

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин. при 30 л/хв.
при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 30 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

Cl₂
H₂S
HCN
SO₂

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: № 0082

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования
Обмеження на використання

Данное оборудование не должно
использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Дане обладнання не повинно
використовуватися в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения
Попередження

Использование фильтра 757 предназначено
для компетентных лиц, которые прошли
соответствующую подготовку или
используются под наблюдением
компетентного начальника.

Використання фільтра 757 призначене для
компетентних осіб, які пройшли відповідну
підготовку або використовуються під
наглядом компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



Фильтр
Фільтр

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



757 P3 R



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

Made in Spain 

757 P3 R

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики



Фильтр 757 P3 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757 и мод. 762.

Фільтр 757 P3 розроблений для використання з напівмасками Climax мод. 757 та мод. 762.

Фильтр P3 от частиц, состоящий из черной полиэтиленовой основы высокой плотности, снабженной круглой крышкой из того же материала.

Между крышкой и основанием находится предварительный фильтр с высокой абсорбционной способностью против частиц.

Фильтр крепится к маске с помощью байонетного системы.

Фільтр P3 від частинок, що складається з чорної поліетиленової основи високої щільності, забезпеченою круглою кришкою з того ж матеріалу.

Між кришкою і основою знаходиться попередній фільтр з високою абсорбційною здатністю проти частинок.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою байонетного системи.

Шлифовка, резка, сверление дерева, нержавеющей стали, краски, лаков и антикоррозийной краски, лакирование краской на основе растворителя, удаление асбеста. **Защита от бактерий и вирусов.**

Шліфування, різання, свердління дерева, нержавіючої сталі, фарби, лаків і антикорозійного фарби, лакування фарбою на основі розчинника, видалення азбесту. **Захист від бактерій і вірусів.**

Обозначение R: Многоразовый фильтр

R позначення: Багаторазовий фільтр

Вес: 0,056 кг.

Вага: 0,056 кг.

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
P		Фильтр для твердых частиц Фільтр для твердих часток

757 P3 R

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження на використання

Данное оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Дане обладнання не повинно використовуватися в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 757 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.

Испытания / Сертификация CE Випробування / Сертифікація CE

Сопrotивление постоянного вдыхаемого потока:

Опір постійного вдихуваного потоку:

при 30 л/мин. при 30 л/хв

при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации 99,95% против:

Ефективність фільтрації 99,95% проти:

Брызги NaCl NaCl бризки

Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Сопrotивление дыханию после теста на обструкцию порошком доломита.

Опір диханню після тесту на обструкцію порошком доломіту.

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 143:2000+A1:2006.

Регламент (UE) 2016/425

Номер контрольного органа: № 0082

CE Сертифікація

Норма: EN 143:2000+A1:2006.

Регламент (EU) 2016/425

Номер контролюючого органу: №0082



MADE IN SPAIN



757 A1

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



757 A1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики

Характеристики



Фильтр 757 A1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757 и мод. 762.

Фільтр 757 A1 призначений для використання з напівмасками Climax mod. 757 та мод. 762.

Фильтр от газов и паров химических соединений, образован цилиндрическим корпусом из черного АБС пластика с крышкой из того же материала.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворений циліндричним корпусом з чорного АБС пластика з кришкою з того ж матеріалу.

Фильтр крепится к маске с помощью байонетного системы.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою байонетної системи.

Вес: 0,082 кг.

Вага: 0,082 кг.

Обеспечивает защиту от газов типа А.
См. ниже:

Забезпечує захист від газів типу А.
Див. нижче:

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C

Сопротивление постоянного вдыхаемого потока:

Опір постійного вдихуваного потоку:

при 30 л/мин. при 30 л/хв.
при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 30 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

C₆H₁₂

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 14387:2004+A1:2008.

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа: № 0082

CE Сертифікація

Норма: EN 14387:2004+A1:2008.

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082

Испытания / Сертификация CE
Випробування / Сертифікація CE

757 A1

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження на використання

Данное оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязнений

Дане обладнання не повинно використовуватися в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднень

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 757 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



757 K1

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



757 K1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Характеристики
Характеристики

Испытания / Сертификация CE
Випробування / Сертифікація CE



Фильтр 757 K1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757 и 762.

Фильтр 757 K1 предназначен для использования с полумасками Climax мод. 757 и 762.

Фильтр от газов и паров химических соединений, образован цилиндрическим корпусом из черного АБС пластика с крышкой из того же материала.

Фильтр від газів і парів хімічних сполук, утворений циліндричним корпусом з чорного АБС пластика з кришкою з того ж матеріалу.

Фильтр крепится к маске с помощью байонетной системы.

Фильтр кріпиться до маски за допомогою байонетної системи.

Вес: 0,122 кг.

Вага: 0,122 кг.

Защита от газов типа К.
См. ниже:

Захист від газів типу К.
Див. нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
К		Аммиак и его органические производные Аміак та його органічні похідні

Сопротивление постоянного вдыхаемого потока:
Опір постійного вдихуваного потоку:

при 30 л/мин. при 30 л/хв.
при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 30 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

NH₃

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: № 0082

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: №0082

757 K1

Фільтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження на використання

Данное оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Дане обладнання не повинно використовуватися в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждения Попередження

Использование фильтра 757 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.