



MADE IN SPAIN



760
B1E1

Фильтр
Фільтр

B1

E1



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



760 B1E1

Фильтр
Фільтр



B1

E1

Описание
Опис

Фильтр 760 B1E1 предназначен для использования с полумаской мод. Climax. 761.

Фильтр 760 B1E1 предназначен для использования с полумаской Climax мод. 761.

Характеристики
Характеристики

Фильтр от газов, паров и химических соединений, изготовлен из полиэтилена высокой плотности черного цвета с круглой крышкой из того же материала.

Фильтр прикреплен к маске с помощью нестандартной резьбы.

Вес: **0,146** кг.

Защита от газов типа В и Е.
См. ниже:

Фильтр від газів, парів і хімічних сполук, виготовлений з поліетилену високої щільності чорного кольору з круглою кришкою з того ж матеріалу.

Фильтр прикріплений до маски за допомогою нестандартної різьби.

Вага: **0,146** кг.

Захист від газів типу В і Е.
Див. нижче:

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)
E		Диоксид серы Діоксид сірки

760 B1E1

Фильтр
Фільтр



B1

E1

Испытания/Сертификация CE
Випробування/CE Сертифікація

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин. при 30 л/хв.
при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 30 л/мин от:

Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

Cl₂
H₂S
HCN
SO₂

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE

Норма: EN 14387:2004+A1:2008

Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992

Номер контрольного органа: № 0082

CE Сертифікація

Норма: EN 14387:2004+A1:2008

Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Номер контрольного органу: №0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в
следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в
наступних ситуаціях:

- Атмосфера с дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждение
Попередження

Использование фильтра 760 предназначено для
компетентных лиц, которые прошли
соответствующую подготовку или работают под
наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 760 призначене для
компетентних осіб, які пройшли відповідну
підготовку або працюють під наглядом
компетентного начальника.



MADE IN SPAIN

760 K1

Фільтр
Фільтр

K1



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



760 K1

Фильтр
Фильтр



K1

Описание
Опис

Фильтр 760 K1 предназначен для использования с полумаской Climax мод. 761.

Фільтр 760 K1 призначений для використання з напівмаскою Climax мод. 761.

Характеристики
Характеристики

Фильтр от газов и паров химических соединений, образован цилиндрическим корпусом из черного АБС пластика с крышкой из того же материала.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, утворений циліндричним корпусом з чорного АБС пластику з кришкою з того ж матеріалу.

Фильтр прикреплен к маске с помощью нестандартной резьбы.

Фільтр прикріплений до маски за допомогою нестандартної різьби.

Вес: 0,144 кг.

Вага: 0,144 кг.

Защита от газов типа К.
См. ниже:

Захист від газів типу К.
Див. нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
K		Аммиак и его органические производные Аміак та органічні похідні аміаку

Испытания/Сертификация CE
Випробування/CE Сертифікація

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин. при 30 л/хв.
при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 30 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

NH₃

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: N° 0082

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: N°0082

760 K1

Фильтр
Фільтр



K1

Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждение Попередження

Использование фильтра 760 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или работают под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 760 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або працюють під наглядом компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



Фильтр
Фільтр

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



760 P3 R



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua

Made in Spain

760 P3 R

Фильтр
Фільтр



Описание
Опис

Фильтр 760 P3 предназначен для использования с полумаской Climax мод. 761

Фільтр 760 P3 призначений для використання з напівмаскою Climax мод. 761

Характеристики
Характеристики

Фильтр P3 от частиц, состоящий из черной полиэтиленовой основы высокой плотности, снабженной круглой крышкой из того же материала. Система резьбового соединения.

Фільтр P3 від частинок, що складається з чорної поліетиленової основи високої щільності, забезпеченою круглою кришкою з того ж матеріалу. Система нарізного сполучення.

Шлифовка, резка, сверление дерева, нержавеющей стали, краски, лака и коррозии, стойкая краска. Лакирование краской на основе растворителя, удаление асбеста. **Защита от бактерий и вирусов.**

Шліфування, різання, свердління дерева, нержавіючої сталі, фарби, лаку і корозії, стійка фарба. Лакування фарбою на основі розчинника, видалення азбесту. **Захист від бактерій і вірусів.**

Маркировка **R**: Многоразовый фильтр

Маркування **R**: Багаторазовий фільтр

Вес: **0,078 кг.**

Вага: **0,078 кг.**

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
P		Фильтр для твердых частиц Фільтр для твердих часток

Испытания/Сертификация CE
Випробування/CE Сертифікація

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин. при 30 л/хв.
при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации 99,95% против:
Ефективність фільтрації 99,95% проти:

Спрей NaCl NaCl спрей
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сопротивление дыханию после теста на обструкцию порошком доломита.
Опір диханню після тесту на обструкцію порошком доломіту.

Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 143:2000+A1:2006.
Регламент (UE) 2016/425
Номер контрольного органа: N° 0161

CE Сертифікація
Норма: EN 143:2000+A1:2006.
Регламент (EU) 2016/425
Номер контрольного органу: N°0161

760 P3 R

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждение Попередження

Использование фильтра 760 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или работают под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 760 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або працюють під наглядом компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



760 A1

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



760 A1

Фильтр
Фільтр

Описание
Опис

Фильтр 760 A1 предназначен для использования с полумаской Climax мод. 761.

Фильтр 760 A1 предназначен для использования с полумаской Climax мод. 761.

Характеристики

Характеристики

Фильтр от газов и паров химических соединений, изготовлен из полиэтилена высокой плотности черного цвета с круглой крышкой из того же материала.

Фильтр від газів і парів хімічних сполук, виготовлений з поліетилену високої щільності чорного кольору з круглою кришкою з того ж матеріалу.

Между крышкой и основанием находится предварительный фильтр с высокой абсорбционной способностью против частиц. Фильтр прикреплен к маске с помощью нестандартной резьбы.

Між кришкою і підставою знаходиться попередній фільтр з високою абсорбційною здатністю проти частинок. Фільтр прикріплений до маски за допомогою нестандартної різьби.

Вес: 0,124 кг.

Вага: 0,124 кг.

Обеспечивает защиту от газов типа А.
См. ниже:

Забезпечує захист від газів типу А.
Див. нижче:

Тип	Цвет	
Тип	Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C

Испытания/ Сертификация CE
Випробування/ CE Сертифікація

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин. при 30 л/хв.
при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно


Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 30 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

C₆H₁₂

Удовлетворительно / Задовільно


Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: N° 0159

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: N°0159



760 A1

Фільтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждение Попередження

Использование фильтра 760 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку и работают под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 760 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку і працюють під наглядом компетентного начальника.



MADE IN SPAIN



760
ABEK1

Фильтр
Фільтр



(044) 383-61-25;
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



760 АВЕК1

Фильтр
Фильтр



Описание
Опис

Фильтр 760 АВЕК1 предназначен для использования с полумаской Climax мод. 761.

Фильтр 760 АВЕК1 назначен для использования с напівмаскою Climax мод. 761.

Характеристики
Характеристики

Фильтр от газов и паров химических соединений, изготовлен из полиэтилена высокой плотности черного цвета с круглой крышкой из того же материала.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, виготовлений з поліетилену високої щільності чорного кольору з круглою кришкою з того ж матеріалу.

Фильтр крепится к маске с помощью нестандартной резьбы

Фільтр кріпиться до маски за допомогою нестандартної різьби.

Вес: 0,113 кг.

Вага: 0,113 кг.

Обеспечивает защиту от газов типа А, В, Е и К.
См. ниже:

Забезпечує захист від газів типу А, В, Е і К.
Див. нижче:

Тип Тип	Цвет Колір	
A		Органические газы и пары с температурой кипения > 65 °C Органічні гази та пари з температурою кипіння > 65 °C
B		Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота) Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)
E		Диоксид серы Діоксид сірки
K		Аммиак и его органические производные Аміак та органічні похідні аміаку

760 АВЕК1

Фильтр
Фільтр



Ограничения использования Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в следующих ситуациях:

- Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
- Опасные атмосферы (IDLH)
- Неизвестные загрязняющие вещества.
- Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в наступних ситуаціях:

- Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш ніж 19,5%)
- Небезпечні атмосфери (IDLH)
- Невідомі забруднюючі речовини.
- Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Предупреждение Попередження

Использование фильтра 760 предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующее обучение или используются под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 760 призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідне навчання або використовуються під наглядом компетентного начальника.

Испытания/ Сертификация CE Випробування/ CE Сертифікація

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин. при 30 л/хв.
при 95 л/мин. при 95 л/хв.

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 30 л/мин от:
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Сертификация CE
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа: N° 0082

CE Сертифікація
Норма: EN 14387:2004+A1:2008.
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: N°0082