

PROPAK-F

надійний, зручний, комфортний



ProPak-F призначений для використання пожежними, рятувальними, аварійно-відновлювальними підрозділами, діяльність яких потребує частого або тривалого використання апаратів протягом чергування.

Апарат ProPak-F відповідає вимогам ДСТУ EN 137:2017, і сертифікований як апарат 2-го типу, що призначений для використання під час гасіння пожеж.

КЛЮЧЕВІ ВІДМІННОСТІ

- відповідність стандартам ДСТУ EN137:2017, Тип 2 (апарати для пожежогасіння)
- відповідність Директиві морського обладнання M.E.D. (може використовуватись на морських судах)
- низькі експлуатаційні витрати (12-річний термін сервісного обслуговування)
- можливість швидкого демонтажу пневматичної системи для обслуговування та ремонту
- легеневий автомат з обвідним каналом (подає повітря навіть в разі несправності)
- редуктор із системою блокування витоку повітря у випадку пошкодження шлангу високого тиску

PROPAK-F

Дихальний апарат на стисненому повітрі

М'які плечеві ремені, що регулюються

М'яка подушка для спини

Ремені із кевлару зі світловідбиваючою ниткою

М'яка подушка для попереку

М'який поперековий ремінь з високою підтримкою

Ручка для перенесення апарату або евакуації користувача

Швидка й легка підгонка плечевих ременів тягненням «від себе»

Шланги високого і середнього тиску в каналах ложементу

Великі пряжки для зняття й одягання апарату в рукавицях



ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

ЛЕГЕНЕВИЙ АВТОМАТ

Компактний легеневи автомат, що автоматично активується першим вдихом, байпасом і мембраною, яка забезпечує низький опір диханню й відмінні динамічні характеристики.

РЕДУКТОР ТИСКУ

Редуктор тиску оснащений механізмом, що не регулюється, з пружиною й запобіжним клапаном.

ШЛАНГИ

Кріплення, що обертається, з нержавіючої сталі

Шланг середнього тиску

Максимальний робочий тиск 16 бар

Мінімальний тиск розриву 80 бар

Шланг високого тиску

Максимальний робочий тиск 450 бар

Мінімальний тиск розриву 800 бар

МАНОМЕТР І СИГНАЛЬНИЙ СВИСТОК

Манометр із трубкою Бурдона й люмінесцентним циферблатом у сталевому корпусі, зі склом, що стійке до ударів і температури, із полікарбонату. Корпус манометра додатково захищений гумовою накладкою.

ОПЦІЇ

ProPak-F може постачатись: з роз'ємом у лінії середнього тиску; з трійником для підключення другої лицєвої частини; із системою підключення до повітряної лінії.

Характеристики

Вага	
Стандартна конфігурація (без балону)	3,2 кг
Стандартна конфігурація з маскою (без балону)	3,8 кг
Розміри	
Довжина	630 мм
Ширина	285 мм
Глибина (з балоном 6 л 300 бар)	220 мм

Представник **Scott Safety в Україні** - підприємство "Статус-С", Київ, вул.Тампере, 13 Б, оф. 313, 02105 Україна; тел: +38(044) 383-61-25; факс: +38(044) 500-04-24; email: info@s-status.com.ua www.s-status.com.ua



SCOTT
SAFETY