

PROPAK-F

надежный, удобный, комфортный



ProPak-F предназначен для использования пожарными, спасательными, аварийно-восстановительными подразделениями, деятельность которых предусматривает частое или длительное использование аппаратов в течении дежурства.

Аппарат ProPak-F прошёл испытания на соответствие стандарту EN137:2006 Класс 2, включая обязательный тест на полный охват пламенем.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- соответствие стандарту ДСТУ EN137:2002, EN137:2006 Класс 2 (аппараты для пожарных)
- соответствие Директиве морского оборудования M.E.D. (может использоваться на морских судах)
- низкие эксплуатационные затраты (12-летний срок сервисного обслуживания)
- возможность быстрого демонтажа пневматической системы для обслуживания и ремонта
- легочный автомат с обводным каналом (подаёт воздух даже при неисправности)
- редуктор с системой блокировки утечки воздуха в случае обрыва шланга высокого давления

PROPAK-F

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом

Мягкие регулируемые плечевые ремни

Мягкая спинная подушка

Ремни из кевлара со светоотражающей нитью

Мягкая поясничная подушка

Мягкий поясничный ремень с высокой поддержкой

Ручка для переноски аппарата или эвакуации пользователя

Быстрая и легкая подгонка плечевых ремней натяжением «от себя»

Шланги высокого и среднего давления в каналах ложемента

Большие пряжки для снятия и одевания аппарата в перчатках



СНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ЛЕГОЧНЫЙ АВТОМАТ

Компактный легочный автомат с автоматической активацией первым вдохом, байпасом и мембраной, обеспечивающей низкое сопротивление дыханию и отличные динамические характеристики.

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

Редуктор давления оснащен нерегулируемым механизмом с пружиной и предохранительным клапаном.

ШЛАНГИ

Вращающиеся крепления из нержавеющей стали

Шланг среднего давления

Максимальное рабочее давление 16 бар

Минимальное давление разрыва 80 бар

Шланг высокого давления

Максимальное рабочее давление 450 бар

Минимальное давление разрыва 800 бар

МАНОМЕТР И СИГНАЛЬНЫЙ СВИСТОК

Манометр с трубкой Бурдона и люминесцентным циферблатом в стальном корпусе, с ударо- и жаростойким стеклом из поликарбоната. Корпус манометра дополнительно защищен резиновой накладкой

ОПЦИИ

ProPak-F может поставляться: с разъемом на линии среднего давления; с тройником для подключения второй лицевой части; с системой подключения к воздушной линии.

Характеристики

Характеристики	
Вес	
Стандартная конфигурация (без баллона)	3,2 кг
Стандартная конфигурация с маской (без баллона)	3,8 кг
Размеры	
Длина	630 мм
Ширина	285 мм
Глубина (с баллоном 6 л 300 бар)	220 мм



Представитель Scott Safety в Украине - предприятие "Статус-С"
Киев, ул.Тампере, 13 Б, оф. 419, 02105 Украина; тел: +38(044) 383-61-25; факс: +38(044) 500-04-24; email: info@s-status.com.ua www.s-status.com.ua



SCOTT
SAFETY