



Зшиті і
оброблені
шви



TIPO 5



TIPO 6



EN 1073-2



EN 1149-1



Варіанти SafeGard™ 76



код 428 Комбінезон з капюшоном, манжетами, поясом і еластичними щиколотками.

Розміри: S - XXXL



код L428 Комбінезон з капюшоном, манжетами з петлями для великого пальця, талією і еластичними щиколотками.

Розміри: S - XXXL



код 414 Комбінезон з капюшоном, еластичними манжетами і поясом і вбудованими носками.

Розміри: S - XXXL



код L414 Комбінезон з капюшоном, манжетами з петлями для великого пальця, еластичною талією і кісточками і вбудованими носками.

Розміри: S - XXXL

Доступно в: білому або темно-синьому кольорі

Не всі варіанти доступні для Європи в цій тканині.

Зв'яжіться з нашим офісом продажів для отримання інформації про товари на складі.

Дихаюча тканина SMMS з прошитими і обробленими швами для комфорту і захисту.

- Виготовляється з чотиришарової тканини SMMS 55 г / м² - подвійного шару волокна, отриманого з розплаву (ММ), для підвищення захисту від небезпечного пилу при збереженні високого рівня комфорту
- Шви зшиті і оброблені зовні тканиною з покриттям для поліпшення міцності і фільтрації частинок.
- Повітропроникність тканини більш ніж в 10 разів вище, ніж у спіненого поліетилену і мікропористої ламінованої плівки, що забезпечує значно вищий рівень комфорту для користувачів.
- Ергономічний стиль «Super-B» від Lakeland - унікальне поєднання трьох елементів дизайну для оптимізації посадки, довговічності і свободи пересування.
- Капюшон з трьох частин для досягнення більш округлої форми голови і комфорту.
- Встановлені рукава - торс, змодельований до тіла, щоб максимізувати свободу рухів і уникнути необхідності петель для великого пальця.
- Посилення промежини з двох частин - збільшує свободу рухів і зменшує розрив в промежині.

Фізичні властивості

		MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
Властивість	Норми EN	клас CE	клас CE	клас CE	клас CE	клас CE
Опір до стирання	EN 530	3	2	3	6	2
Опір руйнуванню при згинанні	ISO 7854	6	6	6	6	6
Трапецієвидний розрив	ISO 9073	3/2	4/2	3	3/2	1
Трапецієвидний розрив	EN 13934	2/1	2	3	2/1	1
Опір проколу	EN 863	1	1	1	1	2
Опір вибуху	ISO 2960	2	3	2	3	2
Міцність шва	ISO 5082	3	3	3	3	3

Хімічне відштовхування і хімічне проникнення EN 6530

	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
Хімічна речовина	В	П	В	П	В	П	В	П	В	П
Сірчана кислота 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Гідроксид натрію N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
О-Ксилол N.º CAS 75-15-0	3	2	3	2	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	1	1
Бутанол N.º CAS 75-09-2	3	2	3	2	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	2	1

Повітропроникність - вимірюється по повітропроникності і швидкості проходження водяної пари (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Повітропроникність, кубічних метрів в хвилину (м³ / хв)	<0.01416	<0.01416	1.133	1.133	~0.09345	5.097
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Захист від інфекційних / біологічних небезпек

Випробовано відповідно до EN 14126. Це складається з чотирьох різних випробувань для оцінки захисту згідно з різними формами класифікації. Зверніть увагу, що ці тести тільки для тканини. Завжди рекомендується одяг з герметичними швами, наприклад MicroMax® TS для захисту від інфекційних небезпек.

Опис тесту	N.º теста	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Захист від крові і рідин організму	ISO 16604:2004	6 (максимум 6)	Не рекомендується	<1
Захист від біологічно забруднених аерозолів	ISO 22611:2003	3 (максимум 3)	Не рекомендується	1
Захист від сухого мікробного контакту	ISO 22612:2005	3 (максимум 3)	Не рекомендується	1
Захист від механічного контакту з речовинами, що містять забруднені рідини	EN 14126:2003 додаток A	6 (максимум 6)	Не рекомендується	1