СТАТУС S
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Какая одежда подходит для каких применений и стандартов?

⚠ ChemMax® 1EB достигает Типа 3 только с надежно застегнутой молнией. Несмотря на то, что ткани MicroMax® и MicroMax® NS проходят испытания в соответствии с EN 14126, мы не рекомендуем предметы одежды со сшитыми швами для этого типа защиты.

			Химическая защита						тип защиты 5 и 6						тип защиты 4 и Cool Suits®							Химическая защита с FR					Алюминизированная теплозащита			ARC защита	
			TomTex®	ChemMax® 1	ChemMax® 2	ChemMax® 3	ChemMax® 4 Plus	Interceptor® Plus	SafeGard® GP	SafeGard® 76	SafeGard® 76 Diamant	MicroMax® NS	MicroMax®	MicroMax® NS Trine	ChemMax® 1 EB	MicroMax® TS	MicroMax® NS Cool Suit	MicroMax® TS Cool Suit	ChemMax® 1 Cool Suit	ChemMax® 3 Cool Suit	Pyrolon™ CRFR Cool Suit	Pyrolon™ Plus 2	Pyrolon™ XT	Pyrolon™ CRFR	Pyrolon™ CBFR	Pyrolon™ TPCR	ALM® 300	ALM® 500	ALM® 700	ARC® 43	ARC®-X
Hazardous Chemical Protection																																
Защита от газов и паров	тип 1	EN 943						✓																								
Защита от газа и паров - костюмы с положительным давлением	тип 2	Теперь удалено																														
Защита от жидких химикатов под давлением	тип 3	EN 14605	✓	✓	✓	✓	✓	✓							⚠									✓	✓	✓						
Жидкие химикаты: защита от мелких брызг	тип 4	EN 14605	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓						
Защита от пыли	тип 5	EN 13982	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Защита от радиоактивных осадков	тип 6	EN 13034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓
Промышленность: защита от радиационно-загрязненных частиц		EN 1079	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Защита от пламени и жары																																
Ограниченное распространение пламени		EN 14116																				✓	✓	✓	✓	✓						✓
Защита от тепла и пламени		EN 11612																								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ограниченное распространение пламени - процедура А	код А1	ISO 15025																								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ограниченное распространение пламени - процедура В	код А2	ISO 15025																								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термостойкость - конвективное тепло (класс 1-3)	В (1-3)	ISO 9151																								B1	B1	B1	B3	B2	B1	
Термозащита от теплового излучения	С (1-4)	ISO 6942(B)																								C1	C4	C4	C4	C1	C1	
Термостойкость - брызги расплавленного алюминия	D (1-3)	ISO 9185																								D1	D1	D3				
Термостойкость - брызги расплавленного железа	Е (1-3)	ISO 9185																								E1	E1	E1				E3
Теплостойкость - Контактное тепло	F (1-3)	ISO 12127-1																								F1	F1	F1	F3			F1
Сварка и смежные процессы		EN 11611																								✓	✓	✓				✓
Дуговая защита вспышки тепла - Box Метод Arc вспышка	класс 1-2	EN 61482-1-2																								1				2	2	
Теплозащита - открытая дуга	ATPV	EN 61482-1-1																								21.9				43	16	
Защита от инфекционных веществ		EN 14126		✓	✓	✓	✓	✓				⚠	⚠	✓	✓	✓	Cool Suits® не рекомендуется для защиты от инфекционных веществ															
Стойкость к загрязненным жидкостям под давлением	класс 1-6	ISO 16604		6	6	6	6	6				6	6	6	6	6																
Устойчивость к жидкостям вследствие механического контакта с загрязненными поверхностями	класс 1-6	EN 14126-A		3	3	3	3	3				3	3	3	3	3																
Стойкость к загрязненным аэрозолям	класс 1-3	ISO 22611		3	3	3	3	3				3	3	3	3	3																
Стойкость к загрязненным твердым частицам	класс 1-3	ISO 22621		6	6	6	6	6				6	6	6	6	6																
Антистатическое сопротивление - поверхностное сопротивление (<2,5x10⁹Ом)		EN 1149-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
Антистатическая одежда - распад заряда		EN1149-3																							✓							✓
Одежда повышеной видимости		EN 20471																														✓
Защита от дождя		EN 343																														✓
Тип шва																																
Serged (Оверлок стежок)									✓			✓		✓								✓	✓				✓	✓	✓	✓		
Сшитый и переплетеный										✓	✓		✓				✓															
Сшитые и проклеенные (внешняя сторона)			✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓						✓
Сшитые и проклеенные (обе стороны)								✓																								

(044) 383-61-25; 383-61-25 | (095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60 | http://s-status.com.ua | info@s-status.com.ua